

Produktänderungsinformation

Ausgabedatum: 2025-07

Betroffene Artikel: PM1026

Beschreibung der Änderung: Netzteil für AC und DC Versorgung,
Gehäuse,
Steckbare Schraubklemme

Parameter	alt	neu
Option	/W	/V
Versorgungsspannung	5... 30 Vdc	9... 36 Vdc
Leistungsaufnahme	1,0 W, alle Optionen 1,8 W	0,9 W, alle Optionen 1,7 W
Absicherung intern	T2 A	T1 A
Prüfspannung	500 Vdc	1,5 kVdc
Sicherheit	-	IEC62368-1
Versorgungsspannung	230 V alt. 115 V +6%...-10% / 50 Hz	85... 300 V / 47... 440 Hz 120.. 300 Vdc
Leistungsaufnahme	2,2 VA, alle Optionen 2,8 VA	1,1 VA, alle Optionen 1,8 VA
Empfohlene Absicherung	@230V=T40mA, @115V=T80mA	T100 mA (Einschaltstrom/inrush current max. 10 A)
Prüfspannung	2,5 kVac	3 kVac
Sicherheit	-	IEC62368-1
EMV/EMC	EN61000-6-4, EN61000-6-2	EN55032 class B, EN61000-4-2, -3, -4, -5, -6
Gehäusematerial	Noryl GFN 1, UL 94 V-1	PPO + FR4 UL 94 V-0, Front Acrylglas
Gehäuseabmessungen	96 (91,5) x 48 (42,5) x 109 (104)	96 (91,6) x 48 (43,7) x 115 (108)
Tafelausschnitt	92 x 43 mm	91 x 44 mm
Steckklemme	grau	grün
Masse (Gewicht)	0,34 kg (0,22 ... 0,36 kg)	0,2 kg (0,19 ... 0,22 kg)

Änderung Datenblatt: Stand Juli 2025

Lieferung ab: 2025-07 (2023-10 bei einigen Kunden)

Identifikation: Betriebsspannung auf dem Typenschild

Product Change Notification

Issue date: 2025-07

Affected products: PM1026

Object of change: internal Power supply for AC and DC,
housing,
removable screw clamp connector

Parameter	old	new
Option	/W	/V
Supply voltage	5... 30 Vdc	9... 36 Vdc
Power consumption	1,0 W, all options 1,8 W	0.9 W, all options 1.7 W
Fuse internal	T2 A	T1 A
Test voltage	500 Vdc	1,5 kVdc
Safety	-	IEC62368-1
Supply voltage	230 V alt. 115 V +6%...-10% / 50 Hz	85... 300 V / 47... 440 Hz 120.. 300 Vdc
Power consumption	2.2 VA, alle Optionen 2.8 VA	1.1 VA, alle Optionen 1.8 VA
Recommended fuse	@230V=T40mA, @115V=T80mA	T100 mA (inrush current max. 10 A)
Test voltage	2,5 kVac	3 kVac
Safety	-	IEC62368-1
EMC	EN61000-6-4, EN61000-6-2	EN55032 class B, EN61000-4-2, -3, -4, -5, -6
Case material	Noryl GFN 1, UL 94 V-1	PPO, UL 94 V-0, front window acryl glas
Case dimensions	96 (91,5) x 48 (42,5) x 109 (104)	96 (91,6) x 48 (43,7) x 115 (108)
Cutout	92 x 43 mm	91 x 44 mm
Plugable terminal clamp	grey	green

Change of data sheet: July 2025

Effective from: 2025-07 (2023-10 for some customers)

Identification: supply voltage on device label